




1986

Pleion X-RAY 18 R

1921



114



DATI TECNICI X-RAY 18 R

Collettore solare sottovuoto Pleion X-RAY 18 R ad alta efficienza costituito da 18 tubi in vetro borosilicato a doppia intercapedine, diametro esterno 58 [mm] al cui interno viene creato il vuoto.

Telajo realizzato con profili in alluminio anodizzato che conferiscono alla struttura robustezza.

La radiazione solare penetra dall'esterno nei tubi di vetro e viene catturata dall'assorbitore. Il collettore X-RAY 18 R è dotato di un riflettore parabolico, posto sotto i tubi che ne esalta la prestazione energetica annuale. Un tubo in alluminio all'interno del vetro trasferisce il calore al circuito in rame a "U" inserito nello stesso. Uno speciale trattamento al Nichel depositato sui circuiti in rame annulla qualsiasi tipo di ossidazione provocata dalle elevate temperature e ne garantisce una lunga durata. Isolamento interno in lana di roccia. Da standard previsto di 2 tubi interni che permettono la posa ad ingresso ed uscita contrapposti. Disponibile versione (optional) con terzo tubo integrato nel collettore che permette l'ingresso e uscita sullo stesso lato, con installazione in linea fino a 6 collettori e funzionamento in parallelo. Questo porta l'esclusivo e straordinario vantaggio di non dover realizzare la linea esterna di ritorno. Ciò riduce il costo ed il tempo di installazione con un vantaggio anche estetico.

Installazione su qualsiasi tipo di superficie piana o inclinata con gli staffeggi dedicati.

DIMENSIONI (lunghezza x larghezza x altezza)	[mm]
SUPERFICIE LORDA	1921x1986x114
SUPERFICIE APERTURA	1921
SUPERFICIE ASSORBIMENTO ATTIVA 360°	3,82
PESO A VUOTO	3,45
CONTENUTO DI LIQUIDO	1921
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	4,62
POTATÀ CONSIGLIATA	[kg]
POTATÀ DI PICCO	69,2
RENDIMENTO η ₀ (rif. area LORDA)	10
COEFF. DI TRASMISSIONE a ₁ (rif. area LORDA)	2,70
COEFF. DI TRASMISSIONE a ₂ (rif. area LORDA)	[W/m ² K]
COEFF. ASSORBIMENTO	2349
COEFF. EMISSIONE	61,5
COLLEGAMENTI	0,650
MASSIMA TEMPERATURA DI STRAGNAZIONE	[W/m ² K]
INCLINAZIONE MINIMA E MASSIMA COLLETTORE	0,009
SPESORE ISOLAMENTO TESTATA	[%]
VALORE WURBURG 50°	92
VALORE IAM 50°	6,5
	92
	4,6 per 3/4"-M
	300
	1°
	15 - 75
	[mm]
	30
	[kWh/m ²]
	2372
	[°]
	1,05

PLEION

Passion and Innovation make the difference

Questo schema è puramente indicativo e non costituisce impegno o Responsabilità alcuna da parte di PLEION S.r.l. e dei suoi collaboratori. La progettazione esecutiva e la conseguente messa in opera dovranno essere realizzate nel rigoroso rispetto delle norme vigenti di legge. PLEION S.r.l. si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.

OGGETTO : 21.12.23

Collettore sottovuoto X-RAY 18 R