

ACCUMULO *ECO FRESH*

ERP	u.m.	350
Volume Utile	[l]	342
Dispersioni	[W]	70
Perdita di calore	[kWh/24h]	1,68
Classe efficienza energetica	[-]	B

PRESSIONI	u.m.	350
MAX Scambiatore solare	[bar]	10
MAX Bollitore	[bar]	3
TEMPERATURA	u.m.	350
MAX Scambiatore solare	[°C]	95
MAX Bollitore	[°C]	95

MISURE	u.m.	350
Contenuto scambiatore solare	[l]	9,4
Sup. scambiatore solare	[m²]	1,5
Peso a vuoto	[Kg]	155
Altezza di ribaltamento con isolamento	[mm]	1650
H - Altezza totale	[mm]	1410
D - Diametro con isolamento	[mm]	760
d - Diametro senza isolamento	[mm]	-
Spessore isolamento	[mm]	80

CONNESSIONI	u.m.	350
A - Manicotto inferiore ritorno impianto	[mm]	145 1"
B - Ingresso scamb. Solare (lato caldo) - esterno al cover	[mm]	385 Ø18
B' - Uscita scamb. Solare (lato freddo) - esterno al cover	[mm]	425 Ø18
C - Manicotto ritorno caldaia	[mm]	600 1"
D - Diametro con isolamento	[mm]	760
E - Manicotto mandata impianto di riscaldamento	[mm]	700 1"
F - Manicotto mandata caldaia - lato riscaldamento ambienti	[mm]	795 1"
G - Manicotto per resistenza elettrica	[mm]	895 1"1/2
H - Altezza con isolamento	[mm]	1410
I - Pozzetto portasonda caldaia	[mm]	995 1/2"
L - Ingresso acqua sanitaria - esterna al cover	[mm]	1180 3/4"
L' - Uscita acqua sanitaria - esterna al cover	[mm]	1280 3/4"
M - Manicotto mandata caldaia - lato ACS (AT)	[mm]	1145 1"
M - Manicotto parte alta bollitore	[mm]	1410 1"1/4