

BOLLITOREMOMO SERPENTINO PER INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO E CONTENIMENTO DI ACQUA, TECNICA CALDA TRAMITE CAMPO SOLARE O GENERATORE DI CALORE AUSILIARIO. MUNITO DI SCAMBIO TERMICO PER LO SCAMBIO DI ENERGIA CON CAMPO SOLARE. DOTATO POZZETTO FERMASODDA SU INVOLUCRO E 7 MANICOTTI DISPOSTI SU SU UN UNICO LATO VERTICALE. CON ULTERIORI 3 MANICOTTI CENTRALI. TUTTI I MANICOTTI SONO POSIZIONATI IN UN RAGGIO DI 90°. REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO 235X, INTERAMENTE ISOLATO CON MATTASSINO IN POLIURETANO RIGIDO IN CALOTE AUTOSTINGENTE ED ASPORTABILE. FINITURA ESTERNA DI COLORE BIANCO, FONNELLO E COPERCHIO SUPERIORE IN MATERIALE PLASTICO TERMOFORMATO DI COLORE NERO. FABBRICATO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 5 ANNI.

Technical drawing of the front view of the device, labeled "VISTA D'INSIEME". The drawing shows a rectangular device with a rounded top and bottom. On the left side, there is a vertical array of eight yellow rectangular elements, each with a black outline. To the left of these elements is a small circle. In the center of the device is a larger circle. To the right of the center circle is a small circle. On the far right edge, there is a small rectangular protrusion. At the bottom of the device, there are several vertical lines representing mounting or connection points.

SI RACCOMANDA DI PREVEDERE GLI SPAZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI	
λ - CONDUCIBILITÀ TERMICA	[W/mK] 0,024
q - DISPERSIONI	[kWh/24h] 3,40

CLASSE ENERGETICA	C
-------------------	---

Questo schema è puramente indicativo e non costituisce impegno o responsabilità alcuna da parte di Pblm e dei suoi collaboratori.

La progettazione esecutiva e la conseguente messa in opera dovranno essere realizzate nel tipico rispetto delle norme vigenti di legge.

Pblm si riserva la proprietà di questo disegno con la protezione di brevetto o trasferimento a terzi senza autorizzazione scritta.

RIFERIMENTO:

COMMITTENTE.

CONTROLLATO:
