

BOLLITOREMOMO SPREMITORE PER INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO E CONTINENTAMENTO DI ACQUA, TECNICA CALDA TRAMITE CAMPO SOLARE O GENERATORE DI CALORE AUSILIARIO, MUNITO DI SCAMBIATORE INFERIORE PER LO SCAMBIO DI ENERGIA CON CAMPO SOLARE. DOTATO POZZETTO FERMASODDA SU INVOLUCRO E 7 MANICOTTI DISPOSTI SU SU UN UNICO LATO VERTICALE, CON ULTERIORI 3 MANICOTTI CENTRALI, TUTTI I MANICOTTI SONO POSIZIONATI IN UN RAGGIO DI 90°. REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO 23X9, INTERAMENTE ISOLATO CON MATERASSINO IN POLIURETANO RIGIDO IN CALOTTE AUTOSTINGENTE ED ASPORTABILE, FINITURA ESTERNA DI COLORE BIANCO, FONNELLO E COPERCHIO SUPERIORE IN MATERIALE PLASTICO STEROFORMATO DI COLORE NERO, FABBRICATO IN CONFORMITA' ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 55 ANNI.

VISTA D'INSIEME

SI RACCOMANDA DI PREVEDERE GLI SPAZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI	
λ - CONDUCIBILITÀ TERMICA	[W/mK] 0,024
q - DISPERSIONI	[Kw/m24h] 3,10

FERMA SCONDA A CONTATTO CON INNOVOLUCRO ROLLOTORE	Per tutta altezza
AVVERTENZE	
SI RACCOMANDA DI PREVEDERE GLI SPAZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI	
A - CONDUCEBILITÀ TERMICA	[W/mK]
q - DISPERSIONI	[kWh/m ² h]
CLASSE ENERGETICA	3,10
C	

Questo schema è puramente indicativo e non costituisce impegno o responsabilità alcuna da parte di Piloni e dei suoi collaboratori.

La progettazione esecutiva e la conseguente messa in opera dovranno essere realizzate nel più breve tempo possibile, come viene richiesto dal presente appalto.

Piloni si riserva la proprietà di questo disegno con la produzione di prototipi o trasferito a terzi senza autorizzazione scritta.

RIFERIMENTO:

COMMITTENTE:

CONTROLLATO:
