

DATI TECNICI

BOLLITORE DOPPIO SERPENTINO PER INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO E CONTENIMENTO DI ACQUA TECNICA CALDA TRAMITE CAMPO SOLARE E GENERATORE DI CALORE AUSILIARIO. MUNITO DI SCAMBIATORE INFERIORE PER LO SCAMBIO DI ENERGIA CON CAMPO SOLARE, E SCAMBIATORE SUPERIORE PER GENERATORE DI CALORE. DOTATO POZZETTO FERMASONDA SU INVOLUCRO E 7 MANICOTTI DISPOSTI SU SU UN UNICO LATO VERTICALE. CON ULTERIORI 3 MANICOTTI CENTRALI. TUTTI I MANICOTTI SONO POSIZIONATI IN UN RAGGIO DI 90°. REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO 235JR, INTERAMENTE ISOLATO CON MATERASSINO IN POLIURETANO RIGIDO IN CALOTTE AUTOSTINGUENTE ED ASPORTABILE. FINITURA ESTERNA DI COLORE BIANCO, FONDELLO E COPERCHIO SUPERIORE IN MATERIALE PLASTICO TERMOFORMATO DI COLORE NERO. FABBRICATO IN CONFORMITA' ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 5 ANNI.

TAGLIA ACCUMULO	800	1000	1500	2000	-
CONTENUTO BOLLITORE	lit	772	902	1526	1998
MAX PRESSIONE BOLLITORE	bar	3	3	3	3
CONTENUTO SCAMBIATORE SOLARE	lit	16	19	23	27
SUPERFICIE SCAMBIATORE SOLARE	m²	2,4	3,1	3,5	3,8
CONTENUTO SCAMBIATORE SUPERIORE	lit	16	19	23	27
SUPERFICIE SCAMBIATORE SUPERIORE	m²	2,0	2,3	3,2	3,5
MAX PRESSIONE SCAMBIATORI	bar	10	10	10	10
MAX TEMPERATURA BOLLITORE	°C	95	95	95	95
PESO A VUOTO	kg	185	228	308	369
SPESSORE ISOLAMENTO	mm	70	70	110	110
A - MANICOTTO PER MODULO SANITARIO ESTERNO	mm	270	270	335	350
B - RESISTENZA ELETTRICA	mm	950	1100	1065	1230
C - MANICOTTO PER MODULO SANITARIO ESTERNO	mm	1670	1820	1835	2000
d - DIAMETRO SENZA ISOLAMENTO	mm	750	790	1000	1100
D - DIAMETRO CON ISOLAMENTO	mm	910	950	1250	1350
E - MANICOTTO - RITORNO RISCALDAMENTO 2	mm	170	170	235	250
F - RITORNO SOLARE	mm	290	290	355	370
G - MANICOTTO - RITORNO CALDAIA 2	mm	400	400	465	480
h - ALTEZZA SENZA ISOLAMENTO	mm	1910	2060	2170	2350
H - ALTEZZA CON ISOLAMENTO	mm	1970	2120	2240	2420
ALTEZZA DI RIBALTAMENTO	mm	1950	2100	2240	2430
I - MANICOTTO - RITORNO RISCALDAMENTO 1	mm	670	790	775	830
L - MANDATA SOLARE	mm	770	890	875	930
M - MANICOTTO - RITORNO CALDAIA 1	mm	870	990	975	1030
N - RITORNO SCAMBIATORE AUSILIARIO	mm	1050	1160	1105	1270
O - MANICOTTO - MANDATA RISCALDAMENTO 1	mm	1150	1300	1285	1380
P - MANDATA SCAMBIATORE AUSILIARIO	mm	1450	1600	1585	1790
Q - MANICOTTO - MANDATA CALDAIA 2	mm	1560	1710	1725	1890
R - MANICOTTO - MANDATA CALDAIA 1	mm	1670	1820	1835	2000
S - SFIATO	mm	1910	2060	2170	2350
FERMASONDA A CONTATTO CON INVOLUCRO BOLL.	Per tutta altezza				

AVVERTENZE

SI RACCOMANDA DI PREVEDERE GLI SPAZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI

A - CONDUCIBILITA' TERMICA	W/mK	0,024	0,024	0,024	0,024
q - DISPERSIONI	kWh/24h	3,20	3,40	4,10	4,50
CLASSE ENERGETICA	C				



Il n.1 del Solare Termico in Italia!

Questo bollitore è un prodotto Pleion e non
contiene neppure o esponenti legati da alcun
vincolo di natura sindacale o contrattuale
che possa compromettere l'indipendenza
mentale in ogni direzione esente interferenze
nel giudizio e la libertà di espressione del
Pleion si riserva la responsabilità di questo testo con
la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza
autorizzazione scritta.

OGGETTO : 23.02.24

Bollitore PRR per l'accumulo di acqua tecnica d'impianto

