

Per medi e grandi impianti doppio tubo



B35-9 è una stazione solare BITUBO compatta, completamente premontata per essere installata nel circuito solare, in grado di coprire superfici fino a 70 m² di collettori piani o 50 m² di collettori sottovuoto. La stazione è dotata nel tratto di ritorno di flussimetro con campo di regolazione 5-35 l/min, rubinetto di scarico, circolatore ad alta efficienza Wilo Yonos Para 15/1-9 PWM2, gruppo di sicurezza composto da manometro (0-10 bar), valvola di sicurezza tarata a 6 bar, rubinetto di carico, attacchi per il collegamento del vaso di espansione solare, infine valvola a sfera di colore blu provvista di valvola di non ritorno (20 mbar) e termometro integrato chiudono il tratto di ritorno. Nel tratto di mandata si ritrova la valvola a sfera di colore rosso dotata anch'essa di termometro e valvola di non ritorno integrata e degasatore di grande dimensioni progettato per eliminare l'aria durante le fasi di avviamento dell'impianto oltre a garantire il corretto funzionamento dell'impianto nel tempo.

Collegando in parallelo due stazioni B35-9 è possibile garantire la copertura di impianti solari fino a 140 m² di collettori piani o 100 m² di collettori sottovuoto.



Il guscio termico di isolamento performato consente la massima riduzione di dispersioni oltre a proteggere la sede della centralina elettronica.

Pronta per essere montata direttamente a muro per mezzo delle staffe presenti all'interno della confezione.

Il gruppo è disponibile senza centralina di regolazione Versione B35-9 Eco, oppure nelle configurazione Basic con centralina di regolazione PB404 e Pro con centralina PR805.